



Porównanie modeli

Porównanie modeli

PFAFF
Perfection starts here.™



admire™ air 7000



admire™ air 5000

	Elektroniczny	System Jet Air
System powierzonego nawlekania	Elektroniczny	System Jet Air
Kolorowy ekran dotykowy	•	
Automatyczne ustawienia ściegu	•	
Podnośnik kolanowy	•	
Wolne ramię	•	
Stolik powiększający	W standardzie	
Oświetlenie	5-punktowe LED	1-punktowe LED
Wielojęzyczne menu	•	
Liczba nitki	5 / 4 / 3 / 2	4 / 3 / 2
Liczba ściegów	26	15
Automatyczne napięcie nici	Elektroniczne	
Zapamiętywanie ściegów	30	
Ściegi łańcuskowe	•	
Regulowana długość ściegu, szerokość cięcia i nacisk stopki	•	•
Nawlekaacz igły	Wbudowany	Wbudowany
Zwolnienie napięcia nitki	•	•
Dyferencjał różnicujący	Automaticzny	Manualny
Blokada zabezpieczająca przy otwartej maszynie	•	•
Prędkość maksymalna	1300	1300
Kolorowy schemat nawlekania nici	•	•
Dodatkowy wzios stopki	•	•
Elektroniczna regulacja siły wktucia igły	•	•
Zatraskowe szybkie mocowanie stopki	•	•
Możliwość wyłączenia noża	•	•
Wbudowany konwerter 2-nitkowy	•	•
Zintegrowany obcinacz nici i	•	•
Pojemnik na ścinki	•	•
Uniwersalna standardowa stopka dociskowa	•	•
Opcjonalne stopki dociskowe	Stopka marszcząca, Stopka do jednoczesnego zszywania i podwijania, Stopka krawędziowa, Przezroczysta stopka do ściegów łańcuskowych i inne	Stopka marszcząca, Stopka do wypustek, Stopka do wszywania koralików, Stopka do ściegu krytego i inne

Porównanie modeli

PFAFF
Perfection starts here.™



Ambition 610



Ambition 620



Ambition 630

Parametry

Liczba programów	110	136	201
Liczba i rodzaj dziurek	6 - Automatycznych	6 - Automatycznych	6-Automatycznych
Ściegi overlokowe	✓	✓	✓
Liczba czcionek alfabetu		2	4
Typ wyświetlacza	LCD	LCD	kolorowy, dotykowy LCD
Przycisk zatwierdzający	✓	✓	✓
Typ chwytacza	Rotacyjny	Rotacyjny	Rotacyjny
Regulacja szerokości ściegu	Do 7 mm	Do 7 mm	Do 7 mm
Regulacja długości ściegu	Do 5 mm	Do 5 mm	Do 5 mm
Automatyczne wydłużanie ściegu		✓	✓
Regulacja docisku stopki	Manualna	Elektroniczna	Elektroniczna
Dodatkowy wznios stopki	✓	✓	✓
Automatyczne elektroniczne podnoszenie stopki			
Manualny obcinacz nitki	✓	✓	✓
Ustawienie napięcia górnej nici	Manualne	Manualne	Manualne
Oświetlenie	2 - punktowe LED	3 - punktoweLED	3 - punktowe LED
Odległość między igłą a ramieniem maszyny (cm)	20	20	20
Wzmocnione ramię przedłużone	✓	✓	✓
Zatraskowe szybkie mocowanie stopki	✓	✓	✓
Automatyczny nawlekacz górnej nici	✓	✓	✓
Wbudowany szpulownik	✓	✓	✓
Automatyczne obcinanie nici górnej i dolnej		✓	✓
Wbudowany górny transport	IDT	IDT	IDT
Czujnik zerwania nici			✓
Regulacja pozycji góra/dół	✓	✓	✓
Elektroniczna regulacja prędkości (szycie bez pedału)		✓	✓
Liczba portów USB			
Wyłączanie transportu ząbkowego	✓	✓	✓
Liczba pozycji igły	29	29	29
Automatyczne ryglowanie	✓	✓	✓
Kombinacje ściegów		✓	✓
Odbicie lustrzane		✓	✓
Powtórzenie motywu		✓	✓
Liczba powtórzeń		4	4
Liczba kombinacji wzorów w pamięci		20	20
Elektroniczna regulacja siły wklucia igły	✓	✓	✓
Podwójny uchwyt nici	✓	✓	✓
Wolne ramię	✓	✓	✓
Ilość stopek	6	8	8
Szycie podwójną igłą	✓	✓	✓
Rodzaj transportu	7 - stopniowy	7 - stopniowy	7 - stopniowy
Stolik powiększający	Opcjonalny	Opcjonalny	Opcjonalny
Typ pedału	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
Ośłona maszyny	Twarda pokrywa	Twarda pokrywa	Twarda pokrywa
Typ igieł	130/705H	130/705H	130/705H
Maksymalna prędkość szycia (ściegi/min)	860	860	860
Gwarancja (lata)	do 5	do 5	do 5
Pobór mocy (W)			
Waga maszyny (kg)	8,8	8,8	

Porównanie modeli

Creative Line – cechy maszyny



Technologia ActivStitch™				
Typ ekranu		Wyraźny kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia 180°	Wyraźny kolorowy ekran dotykowy	Monochromatyczny
Rozmiar ekranu		116x87mm, 5.7"	70x53mm, 3.5"	71.5x34.5mm, 3.1"
Oddzielny silnik nawijania szpulki		●		
Bezpośrednie połączenie z komputerem za pomocą kabla		●		
Przeglądaj na komputerze funkcje maszyny		●		
System szybkiej pomocy		●	●	Przycisk Info
Wygaszacz ekranu z ekranem startowym		●	●	
Oświetlenie LED		●	●	●
Rysik i wbudowany uchwyt na rysik		●	●	
Pliki własne		●	●	
Automatyczne obcinanie nici		●	●	●
Czujnik nitki górnej i dolnej		●	●	Czujnik nitki górnej
Nawijanie szpulki z igły		●	●	●
Wbudowane tace na akcesoria		2	2	2
Dwa wbudowane stojaki na szpulki nici		●	●	●
Duża płytka ściągowa		●	●	●
Wszystkie informacje są wyświetlane na ekranie z czytelnymi ikonami		●	●	Wszystkie podstawowe informacje
Osobiste menu		8x16	3x10	1x1
Regulacja prędkości		●	●	●
Możliwość aktualizacji		●	●	●
Wbudowany port USB		2 porty	1 port	1 port

Porównanie modeli



Creative Line – funkcje szycia

creative signature™
SEWING PROGRAMS

Zwiększona przestrzeń pomiędzy igielnicą a ramieniem maszyny	250mm	250mm	200mm
Opatentowany system IDT™	●	●	●
Szeroki wybór ściegów	480	254	150
Dołączone czcionki do szycia	5	4	2
Pojedynczy ścieg wstążkowy	●		
Ściegi Maxi	●		
Stacking stitches	●		
Elektroniczny podnośnik kolanowy	●		
Sew with embroidery unit on	●		
Automatyczne opuszczanie ząbków transportujących	●		
Funkcja Stitch Creator™	●	●	
Program do patchworków	●	●	
Program pojedynczego ściegu	●	●	
Ściegi zwięzające się na wszystkich 9mm ściegach dekoracyjnych	●	●	
Lustrzane odbicie	●	●	●
Pozycjonowanie ściegu	●	●	
Automatyczne podnoszenie stopki	●	●	
Regulowany docisk stopki	●	●	●
Start/stop - szycie bez rozrusznika nożnego	●	●	●
Pozycjonowanie igły góra/dół	●	●	●
Opcja szycia z wolnej ręki	3	3	1
Dodatkowy wznios stopki	●	●	●
Sekwencjonowanie	●	●	●
Programowanie sekwencyjne	●	●	
Sensormatyczna dziurka na guzik	●	●	
Program szycia podwójną igłą	●	●	●
Ponowne uruchomienie ściegu	●	●	
Bezpieczna szerokość ściegu	●	●	●
Stopki w zestawie	11	8	8

Porównanie modeli

PFAFF
Perfection starts here.™



Creative Line – funkcje hafciarki

creative signature™ FUNKCJE HAFCIARKI

		260x200	240x150
Wymiary tamborka		260x200	240x150
Opcjonalne wymiary tamborka	360x350/260x200		
30% większa predkość haftowania	●		
Funkcja Shape Creator™	Basic		
Scalanie bloków kolorystycznych			● **
Grupowanie	●		● **
Możliwość edycji haftów	●		
Zmiana kolorów haftu	●		● **
Opcja zmiana wielkości haftów	●	●	●
Możliwość obracania haftów	co 1°	co 1°	●
Lustrzane odbicie	●	●	●
Haft monochromatyczny	●	●	●
Fastrygowanie	Dwie opcje	●	●
Płynna regulacja wysokości stopki w hafcie (ze stopką 6D)	●		
W zestawie etui z haftem PFAFF®	Tylko z dużą jednostką do haftowania		
Pojemnik na akcesoria do modułu haftującego	1 z dużą jednostką do haftowania		
Cofnij/powtórz	●		
Wyszywanie dziurki na guzik, na tamborku	●		
Przeskakiwanie o jeden/kilka ściegów	●		
Autozapisywanie	●		
Pokazywanie szacowanego czasu haftu	●		
Precyzyjne pozycjonowanie	●	Podstawowy	
Przybliżanie/oddalanie	●	●	
Wycinanie ściegów skokowych w haftach	●	●	
Wbudowane wzory haftów	270	157	101
Wbudowane czcionki alfabety	3	2	2
Tamborki w standardowym wyposażeniu	2 z małą jednostką 3 z dużą jednostką	2	1
Program QuickFont	●	●	●
Program do porządkowania/przeglądania projektów	●	●	●

* Średnio w porównaniu z modelem Creative Sensation™ i Creative Performance™. Średnia predkość różni się w zależności od tamborka i rodzaju haftu.

**Oprogramowanie Embroidery Intro na komputer PC jest dołączone do maszyny do szycia i haftu creative™ 1.5.

Porównanie modeli

PFAFF
Perfection starts here.™



Parametry

	Pfaff Expression 710	Pfaff Expression 720	Pfaff Performance Icon
Liczba programów	247	428	522
Liczba rodzajów dziurek	Sensomatic - 8	Sensomatic - 10	Sensomatic - 12
Ściegi overlokowe	✓	✓	✓
Pikowanie z wolnej ręki	3 tryby / Manual	4 tryby / Automat	4 tryby / Automat
Liczba czcionek alfabetu	3	4	6
Typ wyświetlacza	Dotykowy LCD	Dotykowy LCD	Dotykowy LCD tablet
Przycisk zatwierdzający	✓	✓	✓
Typ chwytaacza	Rotacyjny	Rotacyjny	Rotacyjny
Regulacja szerokości ściegu	Do 9 mm	Do 9 mm	Do 9 mm
Regulacja długości ściegu	Do 5 mm	Do 5 mm	Do 5 mm
Automatyczne wydłużanie ściegu	✓	✓	✓
Regulacja docisku stopki	Manualna	Manualna	Manualna
Dodatkowy wznios stopki	✓	✓	✓
Automatyczne elektroniczne podnoszenie stopki	✓	✓	✓
Manualny obcinacz nitki	✓	✓	✓
Ustawienie naprężenia górnej nici	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne
Oświetlenie	3-punktowe LED	3-punktowe LED	9-punktowe LED
Odległość między igłą a ramieniem maszyny (cm)	25	25	25,7
Wzmocnione ramię przedłużone	✓	✓	✓
Zatraskowe szybkie mocowanie stopki	✓	✓	✓
Automatyczny nawlekacz górnej nici	✓	✓	✓
Wbudowany szpulownik	✓	✓	✓
Automatyczne obcinanie nici górnej i dolnej	✓	✓	✓
Wbudowany górny transport	IDT	IDT	IDT
Transport czterokierunkowy	✓	✓	✓
Czujnik zerwania nici	✓	✓	✓
Regulacja pozycji góra/dół	✓	✓	✓
Elektroniczna regulacja prędkości (szycie bez pedału)	✓	✓	✓
Liczba portów USB	1	1	1
Wyłączanie transportu ząbkowego	✓	✓	✓
Liczba pozycji igły	37	37	90
Automatyczne ryglowanie	✓	✓	✓
Kombinacje ściegów	✓	✓	✓
Powtarzanie ściegu	✓	✓	✓
Powtórzenie motywu	✓	✓	✓
Liczba powtórzeń	7	9	15
Liczba kombinacji wzorów w pamięci			50
Elektroniczna regulacja siły wklucia igły	✓		
Podwójny uchwyt nici		✓	✓
Tworzenie własnego motywu/ściegu		✓	✓
Wolne ramię	✓	✓	✓
Ilość stopiek	8	8	11
Szycie podwójną igłą	✓	✓	✓
Taperowanie - szycie i zwężanie ściegów	✓	✓	✓
Rodzaj transportu	7stopniowy	7stopniowy	8stopniowy
Stół powiększający	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Podnośnik kolanowy		Elektroniczny	Elektroniczny
Centrum pomocy			✓
WiFi			✓
Typ pedału	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
Ośłona maszyny	Twarda pokrywa	Twarda pokrywa	Twarda pokrywa
Typ igieł	130/705H	130/705H	130/705H
Maksymalna prędkość szycia (ściegi/min)	860	860	860
Gwarancja (lata)	2	2	2

Porównanie modeli

PFAFF
Perfection starts here.™



Pfaff Hobbylock 2.0 Pfaff Hobbylock 2.5 Pfaff Coverlock 3.0 Pfaff Coverlock 4.0

Parametry

Graficzny wyświetlacz LCD	Wyświetla na wyświetlaczu wszystkie informacje dotyczące wybranego ściegu				✓
Rozszerzony system informacyjny	Wszystkie informacje są zawsze pod ręką				✓
Język	Wielojęzyczne menu				✓
Powiększone pole pracy	Ułatwienie w szyciu dużych projektów		✓	✓	✓
Stolik powiększający pole pracy	Ergonomiczna dodatkowa przestrzeń robocza			✓	✓
Liczba nitok	Wiele możliwości szycia różnych materiałów	4/3/2	4/3/2	5/4/3/2	5/4/3/2
Liczba ściegów	Niesamowity wybór różnych ściegów overlokowych i dekoracyjnych	15	15	23	25
Ściegi łańcuzkowe	Doskonałe ściegi do szycia elastycznych materiałów i wykończeń.			✓	✓
5-nitkowy overlok				✓	✓
4-nitkowy overlok		✓	✓	✓	✓
3-nitkowy overlok		✓	✓	✓	✓
2-nitkowy overlok		✓	✓	✓	✓
Ścieg rolujący	Uzyskasz ten ścieg bez konieczności zmiany stopki lub płytki.	✓	✓	✓	✓
Automatyczna regulacja naprężenia nici, transportu różnicowego i długości ściegu					✓
Automatyczna regulacja naprężenia nici (ATD)			✓	✓	
Edytowalne ustawienia	W razie potrzeby możesz dostosować wszystkie ustawienia	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie	Maksymalne możliwe doświetlenie powierzchni roboczej zapewnia komfort podczas szycia.	LED	LED	LED	LED
Pamięć	Możliwość zapisu osobiste ustawień dla każdego ściegu				✓
Zapamiętywanie ostatnich ustawień ściegu	Zapamiętuje ostatni ustalony ścieg i po włączeniu można go od razu uszyć ponownie.				✓
Zwolnienie naprężenia nitki	Po podniesieniu stopki łatwo wyjmowane nici		✓	✓	✓
PFAFF® Design	Navrženo nejen pro design, ale pro opravdové šití.	✓	✓	✓	✓
Łatwa zmiana z overlocka na cover	Nie musisz zmieniać płytki ściegowej i stopki podczas przełączania na inne ściegi.			✓	✓
Dyferencjał różnicujący	Ustawiasz idealne ściegi, bez marszczenia materiałów.	Manualny	Manualny	Manualny	Automatyczny
Prędkość	Łatwo regulowana zmiana do różnych technik szycia.		2	2	5
Kolorowy schemat nawlekania	Łatwe i proste nawlekanie	✓	✓	✓	✓
Regulowana długość ściegu, szerokość cięcia i nacisk stopki	Wybierz optymalne ustawienia dla różnych tkanin i technik.	✓	✓	✓	✓
Dodatkowy wznios stopki	Miejsce na kilka warstw materiału lub grubej tkaniny	✓	✓	✓	✓
Elektroniczna regulacja siły wklucia igły	Każde nakłucie materiału ma taką samą siłę przy wszystkich prędkościach.		✓	✓	✓
Stopka uniwersalna		✓	✓	✓	✓
Zatraskowe szybkie mocowanie stopki		✓	✓	✓	✓
Możliwość wyłączania noża		✓	✓	✓	✓
Nóż górny z dolnym mocowaniem		✓	✓	✓	
Wbudowany konwerter 2-nitkowy	Łatwa zmian na ścieg 2-nitkowy.		✓	✓	✓
Czytelna instrukcja obsługi	Do pobrania w języku polskim	✓	✓	✓	✓
Obcinacz		✓	✓	✓	✓
Pojemnik na ścinki		✓	✓	✓	✓

Porównanie modeli

PFAFF
Perfection starts here.™



Parametry

	Smarter 140S	Smarter 160S	Select 3.2	Select 4.2
Liczba programów	21	23	27	40
Liczba rodzajów dziurek	1	1	1	1
Ściegi overlokowe	✓	✓	✓	✓
Rodzaj dziurki	4-stopniowa	Automatyczne	4-stopniowa	
Typ chwytacza	Rotacyjny	Rotacyjny	Rotacyjny przemysłowy	Rotacyjny przemysłowy
Regulacja szerokości ściegu	Do 6 mm	Do 6 mm	Do 6 mm	Do 6 mm
Regulacja długości ściegu	Do 4 mm	Do 4 mm	Do 5,5 mm	Do 5,5 mm
Regulacja docisku stopki	Manualna	Manualna	Automatyczna	Automatyczna
Dodatkowy wznios stopki	✓	✓	✓	✓
Szycie wstecz	✓	✓	✓	✓
Manualny obcinacz nitki	✓	✓	✓	✓
Ustawienie naprężenia górnej nici	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie	1-punktowe LED	1-punktowe LED	1-punktowe LED	1-punktowe LED
Odległość między igłą a ramieniem maszyny (cm)	16	16	17,5	17,5
Zatraskowe szybkie mocowanie stopki	✓	✓	✓	✓
Automatyczny nawlekaacz górnej nici	✓	✓		✓
Wbudowany szpulownik	✓	✓	✓	✓
Wyłączanie transportu ząbkowego	✓	✓	✓	✓
Wolne ramię	✓	✓	✓	✓
Ilość stopek	5	5	5	7
Szycie podwójną igłą	✓	✓	✓	✓
Rodzaj transportu	7-stopniowy	7-stopniowy	4-stopniowy wzmocniony / Górny IDT	4-stopniowy wzmocniony / Górny IDT
Stolik powiększający	Opcjonalnie	Opcjonalnie		
Rodzaj obudowy	Plastikowy	Plastikowy	Plastikowy	Plastikowy
Typ igieł	130/705H	130/705H	130/705H	130/705H
Maksymalna prędkość szycia (ściegi/min)	860	860	860	860
Gwarancja (lata)	do 5	do 5	do 5	do 5
Pobór mocy (W)	70	70	75	75
Waga maszyny (kg)	6,2	6,4	7,2	7,2
Waga maszyny z opakowaniem(kg)	9,1	9,2	10,9	10,9
Wymiary maszyny wys. x wys. x szer.(cm)	18x27x38	18x27x38	16x28x39	16x28x39
Wymiary opakowania dł. x wys. x szer. (cm)	27x36x50	27x36x50	26x45x49	26x45x49

Porównanie modeli

PFAFF
Perfection starts here.™



Smarter 260C



Passport 2.0



Passport 3.0

Parametry

Liczba programów	27	70	100
Liczba i rodzaj dziurek	1 - Automatyczna	4 - Automatyczne	4 - Automatyczne
Ściegi overlokowe	✓	✓	✓
Typ wyświetlacza	LCD	LCD	LCD
Przycisk zatwierdzający	✓	✓	✓
Typ chwytacza	Rotacyjny	Rotacyjny	Rotacyjny
Regulacja szerokości ściegu	Do 6 mm	Do 7 mm	Do 7 mm
Regulacja długości ściegu	Do 5 mm	Do 5 mm	Do 5 mm
Regulacja docisku stopki	Manualna	Manualna	Manualna
Dodatkowy wznios stopki	✓	✓	✓
Manualny obcinacz nitki	✓	✓	✓
Ustawienie napięcia górnej nici	Manualne	Manualne	Manualne
Oświetlenie	1 - punktowe LED	2 - punktowe LED	2 - punktowe LED
Odległość między igłą a ramieniem maszyny (cm)	16	20	20
Wzmocnione ramię przedłużone	✓	✓	✓
Zatraskowe szybkie mocowanie stopki	✓	✓	✓
Automatyczny nawlekacz górnej nici	✓	✓	✓
Wbudowany szpulownik	✓	✓	✓
Automatyczne obcinanie nici górnej i dolnej			✓
Wbudowany górny transport		IDT	IDT
Regulacja pozycji góra/dół	✓	✓	✓
Elektroniczna regulacja prędkości (szycie bez pedału)	✓	✓	✓
Wyłączanie transportu ząbkowego	✓	✓	✓
Liczba pozycji igły	29	29	29
Automatyczne ryglowanie	✓	✓	✓
Elektroniczna regulacja siły wklucia igły		✓	✓
Wolne ramię	✓	✓	✓
Ilość stopek	5	6	6
Szycie podwójną igłą	✓	✓	✓
Rodzaj transportu	7 - stopniowy	7 - stopniowy	7 - stopniowy
Stół powiększający	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Typ pedału	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
Ochrona maszyny		Twarda pokrywa	Twarda pokrywa
Typ igieł	130/705H	130/705H	130/705H
Maksymalna prędkość szycia (ściegi/min)	860	860	860
Gwarancja (lata)	do 5	do 5	do 5
Waga maszyny (kg)		6,3	6,7